

软管及接头
A

硬管接头
B

快换接头
C

其他产品
D

244
用于制冷行业
SAE J2064 TYPE B, CLASS I



# 型号	软管内径 I.D.			软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	最大真空 压力 kPa	接头 26 系列
	inch	Size	mm		MPa	psi				
244-16	7/8	-16	22.0	31	3.5	500	190	0.76	95	•
244-20	1-1/8	-20	29.0	38	3.5	500	230	0.83	95	•
244-24	1-3/8	-24	35.0	44	2.4	350	270	0.92	95	•

适用介质: 氟利昂R134a
内胶层: 丁基橡胶
增强层: 一层钢丝编织
外胶层: 纤维编织
温度范围: -30 °C 至 +125 °C
适用接头: 26系列, A-47 页

C5011
No-Skive 先导控制油路软管



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	接头 32 系列
	DN	inch	size	mm		MPa	psi			
C5011-4	6	1/4	-4	6.3	11.5	10.5	1500	30	0.13	•
C5011-5	8	5/16	-5	8	13.5	10.5	1500	40	0.18	•
C5011-6	10	3/8	-6	10	15.0	10.5	1500	45	0.2	•
C5011-8	12	1/2	-8	12.5	18.5	10.5	1500	70	0.28	•

适用介质: 石油基液压油
内胶层: 耐油优质丁腈橡胶
增强层: 一层钢丝编织
外胶层: 合成橡胶
温度范围: -40 至 +100 °C
适用接头: 32系列

本样本中软管的最小爆破压力与最大工作压力之比为4:1。
样本尺寸仅供参考, 请以实际产品尺寸为准。